

Peldaños sección "D", exclusivo sistema de unión directa al riel.
Fabricada bajo la norma ANSI O OSHA A-14.2

Escalera de Aluminio De arrimo o apoyo

Taparrieles resistentes al impacto



Peldaños antideslizantes tipo "D"

Pie de seguridad antideslizantes



Max. 150 kg

PELDAÑOS	ALTURA TOTAL (mm)	ALCANCE USUARIO (mm)	PESO (Kg)
8	2.44	3.44	3.80
10	3.05	4.05	4.80
12	3.66	4.66	5.80
14	4.27	5.27	6.77



Escalera de Aluminio con apoyo

Max. 150 kg

Modelo	Pasos	Peso	Capacidad	DIMENSIONES EN METROS (m)			
				Altura Cerrado (h)	Altura hasta la plataforma (h1)	Apertura Abierto (A)	Ancho Frontal Inferior (B)
TIPO AB150-2IA	2	2.70	150 kg	1.11	0.41	0.53	0.41
TIPO AB150-3IA	3	3.20	150 kg	1.34	0.62	0.69	0.44
TIPO AB150-4IA	4	3.85	150 kg	1.58	0.84	0.85	0.46
TIPO AB150-5IA	5	4.55	150 kg	1.81	1.06	1.01	0.49
TIPO AB150-6IA	6	5.90	150 kg	2.05	1.28	1.16	0.51
TIPO AB150-7IA	7	7.10	150 kg	2.32	1.52	1.32	0.54
TIPO AB150-8IA	8	8.15	150 kg	2.56	1.72	1.46	0.56